

Najvažnije:

- Balansirani stereo linijski izlaz •
- Pravo "plug & play" rješenje •
- Radi sa svim uređajima s podrškom za SourceCon™ •
- Podrška za DAB/DAB+/FM •
- RDS / radiotekst informacije o postaji
- Ručno i automatsko podešavanje •
- Priključak antene tipa F •
- Pohranjivanje preferiranih postaja •
- Indikator jačine signala

Informacije o proizvodu:

DMP42 je profesionalni DAB/DAB+ i FM tuner s modularnom tehnologijom SourceCon™. Ova jedinstvena tehnologija jamči istinsku "plug & play" implementaciju na bilo koji kompatibilni uređaj. Kada se umetne u odgovarajući utor, modul se odmah instalira, otkriva i spreman je za rad bez potrebe za dodatnim unutarnjim ožičenjem ili složenom konfiguracijom.

DMP42 omogućuje pristup širokom rasponu radio postaja uz jamstvo visokokvalitetne reprodukcije zvuka. Odabir postaja može se izvršiti ručno ili automatski, dok se do 10 preferiranih kanala može interno pohraniti i pozvati. Informacije o radio postajama koje se prenose putem RDS-a / radioteksta mogu se dohvatiti, dok druge funkcije poput prebacivanja mono/stereo (FM) uvijek jamče najbolju moguću jasnoću zvuka.

Razinu izlaznog signala može konfigurirati korisnik, a podržana je i kompresija dinamičkog raspona (DRC), što poboljšava razumljivost pri niskim glasnoćama u primjenama s visokom razinom pozadinske buke. Jačina prijema signala može se dohvatiti iz modula i prikazati na grafičkom sučelju upravljačkog uređaja. Ulaz antene implementiran je F-tipom konektora na ploči, što omogućuje spajanje priloženog antenskog kabela ili bilo koje druge vanjske antene pomoću koaksijalnog kabela od 75 Ohma. Uravnoteženi stereo linijski izlaz spojen je putem dva 3-pinska terminalna bloka.

Napomena: Za DAB/DAB+ prijem potrebna je vanjska antena. Za DAB/DAB+ prijem preporučujemo vanjsku DAB/DAB+ antenu RGA12.

Primjene:

- Maloprodaja
- Korporativni •
- Crkve bogoslužja • Klubovi



Specifikacije sustava:

Veza		Utor za SourceCon™ sučeljnu karticu
MRUJA	Preslušavanje (@ 1 kHz)	53 dB
	Osjetljivost (1 W/1 m)	-99 dBm
	Signal / Šum	81 dB
	THD+N (@ 1 kHz)	0,026%
	Raspon podešavanja (-10 dB)	Band-3 L-pojas
FM	Preslušavanje (@ 1 kHz)	26 dB
	Frekvencijski odziv (\pm 3 dB)	30 Hz - 12,5 kHz
	Osjetljivost (1 W/1 m)	-108 dBm
	Signal / Šum	52 dB
	THD+N (@ 1 kHz)	0,22%
	Raspon podešavanja (-10 dB)	87,5 ~ 108 MHz
Ulazi		Priključak antene tipa F (75 Ω)
Izlazi	Razina	+8 dB ~ -32 dB
	Tip	Balansirani stereo linijski izlazi (3-pinski Euro Priključni blok (razmak - 3,81 mm))
Vlast	Potrošnja	1,5 W
MRUJA	Frekvencijski odziv (\pm 3 dB)	42 Hz - 20 kHz

Značajke proizvoda:

Dimenzije		87 x 34,5 x 114 mm (Š x V x D)
Montaža		Utor za SourceCon™ sučeljnu karticu
Težina		0,074 kg
Pribor	Uključeno	Antenski kabel
	Izborno	ASK40S komplet razdjelnika antene s 4 smjera
		RGA10 - Vanjska FM antena
		RGA12 - Vanjska DAB/DAB+ antena