

Najvažnije:

- Elegantni dizajn koji se uklapa u bilo koji okoliš • Kompatibilan s EU (80x80 mm) instalacijskim materijalima
- Prijenos signala preko upredene parice (CAT5E) ili boljeg kabela
- Prijenos signala neosjetljiv na smetnje i šum

Informacije o proizvodu:

WP225 je daljinski zidni mikser koji se može koristiti u kombinaciji s raznim AUDAC hardverom (ARES5A, MTX serija, AMP523 i više). Pretvara signal koji dolazi iz stereo linijskog audio izvora (kao što su tuner, mobilni uređaji, ...) ili balansirano mikrofona na razinu koja odgovara diferencijalnom ulaznom signalu, omogućujući prijenos visokokvalitetnog zvuka na velike udaljenosti između zidne ploče i zvučnika, samo korištenjem jeftinog upredenog parnog kabela CAT5e ili boljeg. Na prednjoj strani zidne ploče nalazi se 3,5 mm stereo linijski ulazni priključak zajedno s balansiranim XLR mikrofonskim ulazom, oba opremljena vlastitim gumbom koji omogućuje miješanje signala.

Također ima Bluetooth prijemnik i gumb za uparivanje s praktičnim LED indikatorom kako biste provjerili je li u načinu rada za uparivanje ili je već povezan s uređajem. Naziv Bluetooth uparivanja može se prilagoditi po želji. Bluetooth prijemnik radi s iPhoneima, iPadima, iOS i Android pametnim telefonima, tabletima, stolnim računalima, prijenosnim računalima, itd.

WP225 dostupan je u 2 boje (bijela - RAL9003 i crna - RAL9005) i kompatibilan je s većinom standardnih EU (80x80 mm) ugradbenih kutija za pune i šuplje zidove. S elegantnom ABS prednjom pločom sa staklom, uklopit će se u svaki ambijent.

Napomena: Ovi ulazno-izlazni zidni paneli dizajnirani su za fiksnu instalaciju i nisu prikladni za korištenje s DJ mikserkim panelima. Namijenjeni su za balansirane audio veze i opću distribuciju signala, a ne za visokorazinsku, dinamičku obradu signala koja je obično potrebna u DJ-ingu.

okruženja.

Primjene:

- Obrazovanje
- Maloprodaja
- Barovi i restorani
- Korporativno



Specifikacije sustava:

Izlazi	Razina	+12 dB	
		0 dB	
Ulazi	Zidna ploča	Tip	3,5 mm stereo linijski ulaz
			XLR priključak za mikrofonski ulaz
			Mikrofonski i linijski ulazi na stražnjoj strani za trajno veze
			Bluetooth prijemnik (verzija 5.0)
Kontrolirati			Individualna kontrola ulazne razine za mikrofoni i liniju
			Gumb za Bluetooth uparivanje s LED-om
			Fantomsko napajanje (DIP prekidač na stražnjoj strani)
			Omogućavanje/onemogućavanje niskih tonova (mikrofon) (DIP prekidač uključen) stražnji)
			Izlazna razina +12 dBV omogućeno/onemogućeno (DIP prekidač na stražnjoj strani)
			Omogućavanje/onemogućavanje Bluetootha (DIP prekidač na stražnjoj strani)
			Mono / Stereo (DIP prekidač na stražnjoj strani)
Veza			3,5 mm ulazni priključak (stereo linijski ulaz)
			Ženski XLR ulazni konektor (ulaz za mikrofoni)
			Ulazni 6-pinski terminalni blok (razmak od 3,81 mm) priključak na stražnjoj strani (dupli linijski i mikrofonski ulaz)
			Izlaz s 8-pinski terminalni blok (razmak od 3,81 mm) veza

Značajke proizvoda:

Dimenzije			80 x 80 mm (Š x V) (Udaljena zidna ploča)
Boje			Crna (RAL9005) (WP225/B)
			Bijela (RAL9003) (WP225/W)
Prednja završna obrada			Elegantna ABS prednja ploča sa staklom
Pribor	Izborno	Površinska montaža kutije	WB200 - Zidna kutija za površinsku montažu za WP i NWP niz
		Ugradbene kutije za ugradnju	Ugradbena kutija za zidnu ploču 45 x 45 mm - Čvrsti zid - WB45SI/FS
			Ugradbena kutija za zidnu ploču 45 x 45 mm - Šuplji zid - WB45S/FG
Standard ugradnje			Kompatibilno s EU instalacijskim materijalima
			1-kanalni američki standard (WP225)

Standardi i propisi:

CE	LVD	U skladu s normom EN 62368
		U skladu s normom EN 55032, EN55024, EN 61000-3-2/3
		U skladu s IEC 62368
FCC		Dio 15C
cTUVus		U skladu s IEC-om 62368+UL62368
RoHS		U skladu s propisima
Usklađenost s dosegom		U skladu s propisima

Varijante:

- WP225/B - Crna verzija - EU standard
- WP225/W - Bijela verzija - EU standard
- WP225US/B - Crna verzija - 1-kanalni američki standard
- WP225US/W - Bijela verzija - 1-kanalni američki standard