

WX502 O

Vanjski univerzalni zidni zvučnik 5 1/4"

Najvažnije:

- 1" kupolasti visokotonac
- 5 1/4" niskofrekventni zvučnik • Vertikalna i horizontalna montaža • Aluminijska rešetka • Aluminijski nosač za montažu (MK2 verzija) • AWP5™ voodootporni konektor • Višestruki linijski transformator 70 V / 100 V

Informacije o proizvodu:

WX502/O je snažan dvosmjerni zvučnik posebno dizajniran za vanjsku upotrebu, osiguravajući vjernu reprodukciju glazbe i govora visoke vjernosti. Opremljen je 1-inčnim visokotoncem s kupolom i 5 1/4-inčnim niskofrekventnim zvučnikom, sposobnim za isporuku snage od 50 W. Može se koristiti u standardnim 8 Ohm sustavima, ali i u 70/100V PA sustavima s odvojcima za snagu od 40 W, 20 W i 10 W.

Materijal korišten za nosač za montažu na vanjskim verzijama poboljšana je korištenjem aluminija, što WX seriju MK2 čini još otpornijom na ekstremne vremenske uvjete.

Nosač omogućuje korisnicima da WX502/O montiraju i okomito i vodoravno.

Posebna obrada praškastim premazom pruža potrebnu zaštitu od svih vremenskih uvjeta. Zbog toga nosači mogu proći 96-satni test slanom vodom. Otvor za odvod iza aluminijske rešetke omogućuje otjecanje vode, a rotirajući 5-polni voodootporni konektor s odabirom napajanja osigurava da zvučnik zadovoljava standard IP55. Priloženi nosač za montažu omogućuje horizontalnu i vertikalnu montažu, kao i fokusiranje zvučnika, a integrirana napredna zaštitna mreža štiti visokotonac od preopterećenja.

Primjene:

- Korporativno • Maloprodaja
- Muzeji i tematski parkovi • Sportski objekti • Barovi i restorani



Certifikacija:



Svojstva:



Impedancija:



Napon:



Specifikacije sustava:

Konektori		Vodootporni AWX-5 konektor
Križanje	Frekvencija	2,5 kHz
	Tip	Pasivno ugrađeno
Vozači	-----	1"
	LF	5"
Frekvencija	Raspon (-10 dB)	55 Hz - 20 kHz
	Odziv (± 3 dB)	70 Hz - 18 kHz
Impedancija		8 Ω
Ocjena zaštite od prodora		IP55
Rukovanje vršnom snagom		200 W
Upravljanje snagom programa		100 W
Osjetljivost (1 W/1 m)		87 dB
Zvučni tlak (maks. W/1 m)	@ 100 V	102 dB
	@ 8 Ω	104 dB
Vrsta zvučnika		Dvosmjerni
Disperzija	Horizontalno	110°
Kontinuirano napajanje (AES)		50 W
Disperzija	Vertikalno	110°
Odvojci linijskih transformatora	1	125 Ω - 100 V / Ne koristi se - 70 V / 40 W
	2	250 Ω - 100 V / 40 W - 70 V / 20 W
	3	500 Ω - 100 V / 20 W - 70 V / 10 W

Značajke proizvoda:

Dimenzije		212 x 147 x 136 mm (Š x V x D)
Težina		2,540 kg
Radna temperatura		-25 °C ~ 70 °C
Građevinarstvo		ABS
Montaža i rukovanje		Nosač za montažu
Prednja završna obrada		Aluminijski roštilj
Boje		Crna (RAL9005) (WX502MK2/OB)
		Bijela (RAL9003) (WX502MK2/OW)
Pribor	Uključeno	Nosač za montažu
		5-pinski priključni kabel (70 cm) AWC07
	Izborno	AWC07 - AWC50 kabel 0,7 m
		AWC25 - AWC25 kabel 2,5 m
		AWC50 - AWC50 kabel 5 m

Varijante:

- WX502MK2/OB - Crna verzija za vanjsku upotrebu
- WX502MK2/OW - Vanjska bijela verzija